


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L=165mm H=170mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL01000	
	poliert	<i>polished</i>	234DL010PO	
Ocular Spot 1 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L=165mm H=178mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL01100	
	poliert	<i>polished</i>	234DL011PO	
Ocular Spot 1 rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i>	D=116mm H=171mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL05000	
	poliert	<i>polished</i>	234DL050PO	
Schienenadapter Eutrac Dreiphasenschiene			Adapter aus Kunststoff	
	weiß	<i>white</i>	234SO00050	
	schwarz	<i>black</i>	234SO00060	

Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1 Zoom rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i>	D=116mm H=180mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL05100	
	poliert	<i>polished</i>	234DL051PO	

Ocular Spot 2 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L=220mm x H=170mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 2kg. 2x LED 4,7W=9,4W, 1266lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL02000	
	poliert	<i>polished</i>	234DL020PO	


Ocular Spot 2 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L=220mm x H=178mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 2kg. 2x LED 4,7W=9,4W, 1266lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL01200	
	poliert	<i>polished</i>	234DL012PO	

Ocular Spot 3

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L=500mm x H=170mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 3kg.
3x LED 4,7W=14,1W, 1899lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel

234DL04200

poliert

polished


234DL042PO

Ocular Spot 3 Zoom

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L=500mm x H=178mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 3kg.
3x LED 4,7W=14,1W, 1899lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt


matt nickel

234DL04300

poliert

polished

234DL043PO

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
<p>Ocular Spot 1 Halbeinbau rund</p> 	<p>Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm</p> <p><i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i></p>	<p>D=116mm H=138mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer</p>	<p>234DL08400 234DL084PO</p>	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL08400	
	poliert	<i>polished</i>	234DL084PO	

**Ocular Spot 1 Zoom
Halbeinbau rund**




<p>Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm</p> <p><i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i></p>	<p>D=116 H=147mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 1kg. 1x LED 4,7W, 633lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer</p>	
matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL08500
poliert	<i>polished</i>	234DL085PO

**Ocular Spot 2
Halbeinbau**





<p>Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm</p> <p><i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i></p>	<p>L=300mm x H=138mm, Abstrahlwinkel=60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 2kg. 2x LED 4,7W=9,4W, 1266lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer</p>	
matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL07800
poliert	<i>polished</i>	234DL078PO

**Ocular Spot 2 Zoom
Halbeinbau**



<p>Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm</p> <p><i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i></p>	<p>L=300mm x H=147mm, Abstrahlwinkel=30° - 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=67mm, Gewicht 2kg. 2x LED 4,7W=9,4W, 1266lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer</p>	
matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL07900
poliert	<i>polished</i>	234DL079PO

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1 Serie 100 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	L=165mm H=169mm, Abstrahlwinkel=70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg. 1x LED 17,1W, 2354lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL03000	
	poliert	<i>polished</i>	234DL030PO	

Ocular Spot 1 Zoom Serie 100 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	L=165mm H=201mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg. 1x LED 17,1W, 2354lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL03100	
	poliert	<i>polished</i>	234DL031PO	

Ocular Spot 1 Serie 100 rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm</i>	D=116mm H=171mm, Abstrahlwinkel=70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg. 1x LED 17,1W, 2354lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL06000	
	poliert	<i>polished</i>	234DL060PO	

**Ocular Spot 1 Zoom
Serie 100
rund**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm

D=116mm H=203mm, Abstrahlwinkel=50° - 70° Anschlussdose rund schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg.
1x LED 17,1W, 2354lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel

234DL06100

poliert

polished


234DL061PO

**Ocular Spot 2
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L=235mm x H=169mm, Abstrahlwinkel=70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 3kg.
2x LED 17,1W=34,2W, 4708lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel

234DL04000

poliert

polished

234DL040PO

**Schienenadapter
Eutrac Dreiphasenschiene**

Adapter aus Kunststoff

weiß

white

234SO00050

schwarz

black

234SO00060


Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

**Ocular Spot 2 Zoom
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L=235mm x H=201mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 3kg.
2x LED 17,1W=34,2W, 4708lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel

234DL04100

poliert

polished


234DL041PO

**Ocular Spot 3
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L=500mm x B=80mm x H=170mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 4,5kg.
3x LED 17,1W=51,3W, 7062lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel

234DL07300

poliert

polished


234DL073PO

**Ocular Spot 3 Zoom
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L=500mm x B=80mm x H=170mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 5kg.
3x LED 17,1W=51,3W, 7062lm
Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer



matt vernickelt

matt nickel


234DL08300


poliert


polished

234DL083PO

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1 Serie 100 Halbeinbau rund	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	D=115mm H=137mm, Abstrahlwinkel=70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg. 1x LED 17,1W, 2354lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL07600	
	poliert	<i>polished</i>	234DL076PO	

Ocular Spot 1 Zoom Serie 100 Halbeinbau rund	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	D=115mm H=169mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 1,5kg. 1x LED 17,1W, 2354lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL08600	
	poliert	<i>polished</i>	234DL086PO	

Ocular Spot 2 Serie 100 Halbeinbau	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	L=300mm x H=137mm, Abstrahlwinkel=70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 3kg. 2x LED 17,1W=34,2W, 4708lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL07700	
	poliert	<i>polished</i>	234DL077PO	

Ocular Spot 2 Zoom Serie 100 Halbeinbau	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	L=300mm x H=169mm, Abstrahlwinkel=50° - 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse D=100mm, Gewicht 3kg. 2x LED 17,1W=34,2W, 4708lm Dimmbar mit handelsüblichem LED Dimmer	
	matt vernickelt	<i>matt nickel</i>	234DL08700	
	poliert	<i>polished</i>	234DL087PO	