


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
<b>Ocular Spot 1</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L 165 mm x B 55 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL01000
	poliert	<i>polished</i>	234DL010PO
<b>Ocular Spot 1 Zoom</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	L 165 mm x B 55 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60° schwenkbare Linsenoptik Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL01100
	poliert	<i>polished</i>	234DL011PO
<b>Ocular Spot 1 rund</b>  	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i>	D 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL05000
	poliert	<i>polished</i>	234DL050PO
<b>Schienenadapter Eutrac Dreiphasenschiene</b>	weiß	<i>white</i>	234SO00050
	schwarz	<i>black</i>	234SO00060

Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

Technische Beschreibung auf Seite 86  
*Technical description on page 86*

**Ocular Spot 1  
Zoom  
rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm*

technische Daten

D 116 mm x H 180 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL05100

poliert

*polished*

234DL051PO

**Ocular Spot 2**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm*

L 220 mm x B 55 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL02000

poliert

*polished*

234DL020PO

**Ocular Spot 2  
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm*

L 220 mm x B 55 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL01200

poliert

*polished*


234DL012PO

**Ocular Spot 3**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 3 x LED 4,7W = 14,1W, 1899 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

*mat nickel*

234DL04200

poliert

*polished*


234DL042PO

**Ocular Spot 3 Zoom**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60° schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 3 x LED 4,7W = 14,1W, 1899 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

*mat nickel*

234DL04300

poliert

*polished*

234DL043PO

**Ocular Spot 1  
Halbeinbau rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

technische Daten

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08400

poliert

*polished*

234DL084PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86*

**Ocular Spot 1  
Zoom  
Halbeinbau rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL08500

poliert

*polished*

234DL085PO

**Ocular Spot 2  
Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

L 300 mm x B 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL07800

poliert

*polished*

234DL078PO

**Ocular Spot 2  
Zoom  
Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm*

L 300 mm x B 116 mm x H 147 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07900

poliert

*polished*

234DL079PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86*

**Ocular Spot 1  
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

technische Daten

L 165 mm x B 80 mm x H 169 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL03000

poliert

*polished*

234DL030PO

**Ocular Spot 1  
Serie 100  
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

L 165 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL03100

poliert

*polished*

234DL031PO

**Ocular Spot 1  
Serie 100  
rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm*

D 116 mm H 170 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL06000

poliert

*polished*

234DL060PO

**Schienenadapter  
Eutrac Dreiphasenschiene**

weiß

*white*

234SO00050

schwarz

*black*

234SO00060

Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

Technische Beschreibung auf Seite 86  
*Technical description on page 86*

**Ocular Spot 1**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm*

technische Daten

D116 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, Anschlussdose rund, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL06100

poliert

*polished*

234DL061PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

L 235 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL04000

poliert

*polished*

234DL040PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

L 235 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL04100

poliert

*polished*


234DL041PO

**Ocular Spot 3  
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50°, schwenkbare Linsenoptik  
Linse Ø 100 mm 3 x LED 17,1W = 51,3W,  
7062 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07300

poliert

*polished*


234DL073PO

**Ocular Spot 3  
Serie 100  
Zoom**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,  
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,  
lens: Ø 100 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik  
Linse Ø 100 mm, 3 x LED 17,1W = 51,3W, 7062 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08300

poliert

*polished*

234DL083PO

**Ocular Spot 1**  
**Serie 100**  
**Halbeinbau rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

technische Daten

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL07600

poliert

*polished*

234DL076PO

**Ocular Spot 1**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**Halbeinbau rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

D 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL08600

poliert

*polished*

234DL086PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

L 300 mm x B 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*


234DL07700

poliert

*polished*

234DL077PO

**Ocular Spot 2**  
**Serie 100**  
**Zoom**  
**Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm*

L 300 mm x B 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

*mat nickel*

234DL08700

poliert

*polished*

234DL087PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot  
*Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86*